

**74BS/40 - 74/40 - 74LB/40 - 74/40HB75**



| RANGOS DE TEMPERATURA |              |
|-----------------------|--------------|
| CANDADO               | -20°C A 90°C |

| RESISTENCIA QUÍMICA                       |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Lubricantes minerales                     | Resistente                |
| Hidrocarburos Alopáticos                  | Resistente                |
| Hidrocarburos Aromáticos                  | No Resistente             |
| Gasolina                                  | Resistente                |
| Minerales Ácidos Débiles                  | Resistente                |
| Minerales Ácidos Fuertes                  | No Resistente             |
| Ácidos Orgánicos Débiles                  | Resistente                |
| Ácidos Orgánicos Fuertes                  | Condionalmente Resistente |
| Ácidos Oxidantes                          | No Resistente             |
| Bases Débiles                             | Resistente                |
| Bases Fuertes                             | No Resistente             |
| Tricloroetileno                           | No Resistente             |
| Percloroetileno                           | Condionalmente Resistente |
| Acetona                                   | Condionalmente Resistente |
| Alcoholes                                 | Condionalmente Resistente |
| Agua Caliente (resistencia de hidrólisis) | Resistente                |
| Luz UV y clima                            | Condionalmente Resistente |

**CARACTERÍSTICAS**

- Alma de aluminio cubierta con plástico aislante. Arco recubierto con tecnología NANOPROTECT™.
  - Resistentes la corrosión.
  - Ideal para entornos eléctricos y altas temperaturas.
- Cilindro con 6 pernos de alta precisión para una mejor protección contra apertura inteligente.
  - Etiquetas de bloqueo disponibles en tres idiomas (Inglés, Español, Francés).
  - Llave individual.
- Modelos 74/40 y 74/40HB75 disponibles en 10 colores.
  - Modelo 74LB/40 disponible en 3 colores.
  - Igualación o amaestramiento de llave.
  - \*Colores sujetos a existencia.